

多中继 低功耗

行业级自组网解决方案



电力能源 | 水利工程 | 边远道路

节点数-1

网内最大中继数

256 节点

网内最大节点数

<1 秒

典型建链时间

<5_w

大数据通信功耗

2 路宽带并发

网内并发能力

<1_w

小数据通信功耗

LeapLink芯片/模组

针对不同国家的无线电法规，自研“灵跃Leaplink”行业级自组网芯片和模组，用于视频监控和物联网数据的回传，具备节点多、通信距离远，功耗低、易于部署和维护等特点，适用于边远公路、自然保护区、电力、水利等远距离监控场景。



型号	宽带频率	窄带频率	执行标准	单跳通讯距离	说明
SLC903C16	2.4/5GHz		FCC/CE/SRRC	>2km	用于有可靠太阳能的场景，填补4G空缺的市场
SLM25C64N500	2.4/5GHz	500MHz	SRRC	>2km	农牧场、保护区和景区、能源、边远道路等4G空缺且太阳能不稳定的场景
SLM25C64N800/900	2.4/5GHz	800/900MHz	CE/FCC	>2km	农牧场、保护区和景区、能源、边远道路等4G空缺且太阳能不稳定的场景
SLM95C64N315/433	900M/5GHz	315/433MHz	FCC	>5km	适用于更大覆盖范围的行业应用场景

